

La segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza

Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza:

- un cartello,
- un colore,
- un segnale luminoso o acustico,
- una comunicazione verbale
- un segnale gestuale.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Colore	Forma	Significato o Scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso		Segnali di Divieto	Atteggiamenti Pericolosi
		Pericolo-Allarme	Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero
		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-Arancio		Segnali di Avvertimento	Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro		Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un dispositivo di sicurezza personale
Verde		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità

Segnali di divieto

Vietano un comportamento
che potrebbe far correre o
causare un pericolo

Segnali di divieto



Divieto di accesso
alle persone non
autorizzate



Vietato ai
pedoni



Vietato fumare



Divieto di
spegnere con
acqua



Vietato ai
carrelli di
movimentazione



Vietato fumare
o usare fiamme
libere


Segnali di avvertimento

Trasmettono ulteriori
informazioni
sulla natura del pericolo

INFORMAZIONE E FORMAZIONE




Materiale
infiammabile



Tensione
elettrica
pericolosa



Circolazione di
carrelli elevatori



Presenza di
carichi sospesi



Pericolo
d'inciampo



Presenza di
rischio biologico

Segnali di prescrizione

**Prescrivono un determinato
comportamento**

INFORMAZIONE E FORMAZIONE


Sicurezza “ Formazione Specifica”




Obbligo uso calzature di sicurezza



Obbligo uso casco di protezione



Obbligo uso imbracatura



Obbligo uso guanti di protezione



Obbligo uso DPI protezione udito




Obbligo uso DPI protezione degli occhi


Segnali di salvataggio

Forniscono indicazioni
relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio


INFORMAZIONE E FORMAZIONE




Direzione da seguire
per reperire
attrezzature di
salvataggio




Percorso/uscita
di emergenza




Lavaggio degli
occhi



Doccia di
sicurezza



Barella



Pronto
soccorso

Segnali di informazione

NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

- 1) Al lavoratore è vietato: pulire, ingrassare, aggiustare, rettificare e registrare gli organi meccanici quando le macchine sono in moto.
- 2) La rimozione dei dispositivi di sicurezza deve essere fatta esclusivamente a macchine ferme con l'autorizzazione del preposto.
- 3) Gli organi ed i dispositivi di comando e di manovra degli impianti ed apparecchi in genere, come pure i dispositivi accessori, devono essere disposti in modo che riesca sicuro il loro funzionamento e siano accessibili senza pericolo e difficoltà.
- 4) Per l'esecuzione di lavori di riparazione o di manutenzione devono essere adottate misure tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza.
- 5) I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni, od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
- 6) I lavoratori esposti a pericoli di offesa, in relazione al lavoro affidato, debbono essere sempre muniti di apparecchiature protettive e cioè: occhiali, guanti, scarpe protettive; gambali o cose, grembiuli, pettorali, cinture di sicurezza, maschere respiratorie, cuffie ed elmetti.
- 7) I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica o a cannello debbono essere sempre forniti di guanti isolanti, di schermi protettivi per il viso e, quando sia necessario, di pedane o calzature isolanti.
- 8) È vietato effettuare lavori di saldatura o taglio, al cannello o saldatura elettrica, su recipienti o tubi chiusi o su recipienti o tubi aperti, che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono formare miscele esplosive.
- 9) L'accesso ai locali o ai recinti dei motori e cabine elettriche è vietato a coloro che non vi sono addetti.
- 10) Prima di ogni operazione da effettuare con macchine o apparecchiature elettriche, accertarsi che il collegamento elettrico di «messa a terra» (dispersore) sia innestato.
- 11) Nell'impiego di conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie, assicurarsi che gli stessi non intralcino i passaggi.
- 12) Per i lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili a tensione superiore ai 230 volt verso terra.
- 13) È severamente vietato, ai non autorizzati, eseguire lavori o riparazioni su elementi in tensione quando è superiore ai 25 volt verso terra, se alternata, od a 50 volt verso terra, se continua.
- 14) Il trasporto e l'impiego di materie e sostanze corrosive o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi e sistemi protettivi: guanti, maschere, tute, grembiuli e apposite calzature.
- 15) I lavoratori, salvo impedimenti dovuti per cause di forza maggiore, sono tenuti a segnalare, immediatamente, al proprio datore di lavoro od al proprio capo reparto, gli infortuni, comprese le lesioni di lieve entità, loro occorsi in occasione di lavoro.

Segnali gestuali



SEGNALE LUMINOSO: la luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento o cattiva visibilità.

Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.



SEGNALE ACUSTICO: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale.

Un segnale acustico deve:

- ▶ avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
- ▶ essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.

COMUNICAZIONE VERBALE: messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale.